APPLICATIONS

Douche

RELEVAGE

3 m

30 m

GARANTIES & EXTENSIONS P.10

2 ANS DE GARANTIE

PROFESSIONNELS

Solution complète (pompe+ receveur + bonde) **à poser directement au sol** pour installer une douche sans gros travaux.

Système de détection d'eau sans fil entre la bonde et la pompe.

Maintenance simplifiée : module de détection remplaçable.

PARTICULIERS

Une nouvelle douche avec receveur plat, à poser sur le sol.

Faible hauteur du bac de douche : 5,5 cm.

Antidérapant PN18 pour un meilleur confort d'utilisation.

SANIFLOOR® Tray +

Hauteur d'enclenchement	25 mm
Hauteur bac de douche	5,5 cm
Débit d'évacuation important	30 L/min à 1 m
ø d'entrée	16 mm
ø de refoulement	32 mm
Alimentation	220-240 V / 50 Hz
Intensité max. absorbée	1,7 A
Consommation moteur	400 W
Classe électrique	1
Température maximum des eaux usées entrantes	35 °C
Tuyau souple spire en acier de 3m inclus	
Clapet anti-retour et connecteurs fournis	





NUMÉRO D'ARTICLE :

80 x 80 cm: TRAY4EXT80X80
EAN 3308815076300
90 x 90 cm: TRAY4EXT90X90
EAN 3308815076317
100 x 80 cm: TRAY4EXT100X80 (pompe à gauche)
EAN 3308815076263
100 x 80 cm: TRAY4EXTD100X80 (pompe à droite)
EAN 3308815076270
120 x 80 cm: TRAY4EXT120X80 (pompe à gauche)
EAN 3308815076287
120 x 80 cm: TRAY4EXTD120X80 (pompe à droite)
EAN 3308815076294