PARTICULIERS

Fonctionnement automatique de la pompe.

Fond de cuve auto-nettoyant.

Fonctionnement en toute sécurité grâce au système d'alarme.

APPLICATIONS

Individuel Commercial

REFOULEMENT

14 m

GARANTIES & EXTENSIONS

2 ANS DE GARANTIE

SANIFOS® 250

Volume de la cuve	250 L
Matériau	Polyéthylène
Ø des entrées	6 entrées; Ø ext. 50/40/100/110/125
Ø de refoulement	• Sanifos® 250 dilacération : DN 40 (ext. 50 mm) • Sanifos® 250 Vortex : DN 50 (ext. 63)
Ø de ventilation	2 x Ø ext. 75
Température max. des eaux usées entrantes	70°C par intermittence (max. 5 min)
Fil d'eau d'arrivée (FEA)	311 mm (avec réhausse : 611 mm)
Débit max.	• Sanifos® 250 dilacération : 11 m³/h • Sanifos® 250 Vortex : 27 m³/h
Hauteur max. (Q = 0 m³/h)	• Sanifos® 250 dilacération : 14 m • Sanifos® 250 Vortex : 13 m
Hauteur max. conseillée	• Sanifos® 250 dilacération : 11 m • Sanifos® 250 Vortex : 11 m (DN 50)
Système d'activation	Flotteur
Niveau ON/OFF	400/100 mm
Alimentation	220-240 / 50 Hz
Consommation	1 500 W
Intensité max. absorbée	6 A
Protection de surcharge thermique	Oui
Poids de la station	38 kg

Codes :

Sanifos 250 dilacération :
SANIFOS250 | EAN 3308815074627

Sanifos 250 Vortex :
SANIFOS250VORTEX | EAN 3308815076157

SANIFOS® 250 avec réhausse 30 cm, FEA 611 mm :
RO250220 | EAN 3308815075730

PROFESSIONNELS

- Station de relevage enterrable pour eaux usées, **version monophasée,** pompe **dilacératrice ou Vortex,** livrée équipée.
- Réhausse disponible en accessoire pour une plus grande flexibilité d'installation.
- Bornier étanche **IP68 livré de série.**



Boîtier déporté d'alarme sans fil (HF) et flotteur à fixer dans la cuve

Version dilacération ou Vortex

Rehausse RO250220



Couteau ProX K2



Système roue Vortex KX V6