APPLICATIONS

Individuel | Collectif | Comercial

RELEVAGE

16 m

GARANTIES & EXTENSIONS P.10

2 ANS DE GARANTIE

EAUX NOIRES
Toutes eaux usées domestiques, petits collectifs pour les versions 2 pompes

AVANTAGES

- **5 versions disponibles pour s'adapter à toutes les situations.**
- **1 ou 2 pompes.**
- **Vortex triphasée ou monophasée ou version dilacération monophasée.**
- **Hydraulique prêt monter avec vanne d'arrêt et clapet anti-retour.**
- **Réhausse disponible : 40 cm.**
- **Boîtier SMART de série pour les versions 2 pompes.**

SANIFOS® 610

STATION DE RELEVAGE À ENTERRER 1 OU 2 POMPES

Applications

- Prise en charge des eaux usées de maisons, de maisons individuelles ou de petits collectifs

Caractéristiques

- Conduites en PVC avec clapet anti-retour et robinet-vanne prémontés
- Matériau : Polyéthylène
- Température max de l'eau : 70°C par intermittence (max 5 min)
- Entrées 50/100 mm
- 2 pompes : fil d'eau d'arrivée (F.E.A : 325 – 610 mm) (avec réhausse 725 - 1 010 mm)
- 1 pompe : fil d'eau d'arrivée (F.E.A : 325 – 580 mm) (avec réhausse 725 - 980 mm)
- Diametre de tuyau de refoulement ø ext. 50 mm pour dilacération
- Diametre de tuyau de refoulement ø ext. 63 mm pour Vortex



ALARME SANIFOS FILAIRE (POUR VERSION AVEC 1 POMPE)
NUMÉRO D'ARTICLE : SANIFOSALARM | EAN 3308815081625

RÉHAUSSE SANIFOS 610 40 CM
NUMÉRO D'ARTICLE : RO250100 | EAN 3308815077826

MODÈLE	EAN	NUMÉRO D'ARTICLE	HYDRAULIQUE	CUVE (L)	VOLUME UTILE (L)	U (V)	P1 (W)
SANIFOS 610 1 VX SP S	3 308 815 083 094	SANIFOS6101VXSPS	Vortex	612	206	230	1 x 1500
SANIFOS 610 1 GR SP S	3 308 815 081 687	SANIFOS6101GRSPS	Dilacération				
SANIFOS 610 2 VX SP S	3 308 815 083 100	SANIFOS6102VXSPS	Vortex		240		2 x 1500
SANIFOS 610 2 GR SP S	3 308 815 083 087	SANIFOS6102GRSPS	Dilacération				
SANIFOS 610 2 VX SP T	3 308 815 081 663	SANIFOS6102VXSPT	Vortex			400	2 x 2600

Boîtier de commande interactif SMART pour versions 2 pompes

ROUE VORTEX
KX V6

ROUE DILACÉRATRICE
PRO X K2



FRÉQUENCE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	INDICE DE PROTECTION	Q MAX (m³/h)	H MAX (M)	POIDS (KG)	COFFRET DE COMMANDE	IP DU COFFRET	ALARME
50-60	6	2800	IP 68	22	14	68	-	-	En option
				16					
	2 x 6			22	13,5	88	SMART	IPX4	De série, filaire
				16	14				
	2 x 4,75			33	16,7				