APPLICATIONS

Individuel

RELEVAGE

7 m

GARANTIES & EXTENSIONS P.10

2 ANS DE GARANTIE



EAUX CLAIRES
Caves, assèchement de locaux

AVANTAGES

Pompe serpillière de granulométrie jusqu'à 1 mm.


Ne laisse qu'un millimètre d'eau.

Clapet anti-retour intégré.

Contrôle électronique de déclenchement en option.

SANIPUDDLE®

POMPE VIDE CAVE SERPILLIÈRE



Applications

- Pompe portable pour pompage de flaques
- Pour caves, lavoirs, piscines etc.


Caractéristiques

- Pompe submersible pour eaux claires, avec granulométrie de 1 mm
- En polypropylène et en acier inoxydable
- Profondeur d'immersion de 5 m
- Température max de l'eau: 40°C
- Câble d'alimentation de 10 m avec prise
- Double garniture mécanique d'étanchéité
- Sortie de pression verticale 1" ¼ avec un raccord de tuyau DN25



Contrôle électronique de niveau pour SANIPUDDLE® en option

NUMÉRO D'ARTICLE: HYDRO-00048 | EAN: 3308815083025



ZehnderPumpen Technology

MODÈLE	EAN	NUMÉRO D'ARTICLE	U (V)	P1 (W)	P2 (W)	FRÉQUENCE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	INDICE DE PROTECTION	Q MAX (m³/h)	H MAX (M)	POIDS (KG)
SANIPUDDLE	3 308 815 081 427	SANIPUDDLE-001	230	300	160	50-60	1,3	2800	IP 68	5,5	7	3,77