## APPLICATIONS

Chaudière
Vitrine
Climasiteur
Cassette climatiseur
Déshumidificateur

## RELEVAGE

4,5 m
50 m

## GARANTIES & EXTENSIONS P.10

2 ANS DE GARANTIE



PROFESSIONNELS

**Flexibilité : raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul (en utilisant le SANINEUTRAL®), sol et murales, vitrines réfrigérées, climatiseurs, cassettes de clim et déshumidificateurs.**


**Installation facilitée : Kit complet d'installation fourni avec clapet anti-retour. Pré-raccordement alarme.**

PARTICULIERS

**Grand volume de cuve évitant les démarrages trop fréquents.**

**Silencieux**
< 45 dB(A).


# SANICONDENS® Pro



| | |
|---|---|
| **Nombre d'entrées disponibles** | 2 |
| **ø des entrées** | 28 mm |
| **ø de refoulement** | 10 mm |
| **Débit maximum** | 6,2 L/min |
| **Volume du réservoir** | 2,2 L |
| **Alimentation** | 220-240 V/50 Hz |
| **Puissance max. absorbée** | 60 W |
| **Intensité max. absorbée** | 0,52 A |
| **Classe électrique** | 1 |
| **Niveau sonore** | < 45 dB(A) |
| **Température max. des eaux usées entrantes** | 80°C - S3 15 % |
| **Poids net** | 2 kg |
| **Indice de protection** | IP20 |
| **Puissance max. de la chaudière gaz associée** | 50 kW |
| **Puissance max. de la chaudière fioul associée** | 30 kW |

Fixation murale ou au sol - Clapet anti-retour fourni

**Livré avec :** vis de fixation, 1 adaptateur d'entrée, 1 adaptateur de sortie (Ø 50 mm), 1 tuyau d'évacuation (5 m) et 1 câble d'alimentation de 1,5 m, 1 bouchon en caoutchouc, 1 câble de pré-raccordement alarme




**NUMÉRO D'ARTICLE: SK6** | EAN 3308815083674

