

TOEPASSINGEN



CV-ketel



Ontvochtiger

MAX. AFVOER

4,5 m

GARANTIES
& UITBREIDINGEN P.10

Flexibiliteit:

aansluitmogelijkheid voor
cv-ketels op gas of stookolie,
wand- of vloerbevestiging,
ontvochtigers.

Eenvoudig te installeren:

Geïntegreerd
neutralisatiesysteem.

Alarmaansluitkabel.

Geleverd inclusief complete
installatiekit en terugslagklep.



Geïntegreerd
neutralisatiesysteem ter
bescherming van de pomp
tegen zuuraanvallen.

Compleet en compact.

Geluidsarm.



SANICONDENS® Best

Aantal mogelijke aansluitingen	4
Ø inlaatzijden	4 inlaten 28 mm
Max. afvoercapaciteit	342 L/h
Minimale pH	2,5
Capaciteit van het reservoir	2 L
Netspanning	220-240 V/50 Hz
Max. vermogen	60 W
Max. stroomverbruik	0,52 A
Elektrische klasse	1
Geluidsniveau	< 45 dB(A)
Max. vloeistoftemperatuur	80°C - S3 15 %
Alarm aansluitkabel	3-aderige kabel, 2 m
Netto gewicht	2,6 kg
Beschermingsklasse	IP20
Max. vermogen van de cv-ketel op gas	50 kW
Max. vermogen van de cv-ketel op stookolie	35 kW

Bevestiging aan de muur - Inclusief terugslagklep

Geleverd inclusief complete installatiekit: bevestigingsschroeven,
1 inlaatadapter, 1 uitlaatadapter (Ø 50 mm), 1 afvoerslang (6 m),
1 voedingskabel (2 m), 3 rubberen stops en 1 alarmaansluitkabel
Aan te passen aan cv-ketels die aan de muur zijn bevestigd of op
de grond zijn geplaatst

NEUTRALISATIEKORRELS INBEGREPEN - ZIE P.56 (SANINEUTRAL®)

ARTIKEL NR: SK3N | EAN 3308810000454

