

TOEPASSINGEN



Wastafel



Douchecabine



Bidet



Douchebak

AFVOERCAPACITEIT



GARANTIES & UITBREIDINGEN P.6



**Veelzijdig:**  
2 lage zij-inlaten.  
**Laag inschakelniveau.**



**Vuilwaterpomp voor klassieke  
douchebak.**  
**Laag geluidsniveau:**  
40 dB(A).

**Strakke vormgeving voor een  
discrete installatie.**



<b>Inschakelniveau</b>	65 mm
<b>Hoogte douchebak</b>	12 cm
<b>Ø inlaatzijden</b>	2 x 40 mm
<b>Ø afvoer</b>	32 mm
<b>Netspanning</b>	220-240 V / 50Hz
<b>Max. opgenomen vermogen</b>	250 W
<b>Max. afvoercapaciteit</b>	70 L/min
<b>Max. stroomverbruik</b>	1,3 A
<b>Elektrische klasse</b>	1
<b>Max. vloeistoftemperatuur afvalwater</b>	35°C
<b>Beschermingsklasse</b>	IP44
<b>Netto gewicht</b>	3,5 kg
Compact formaat voor een discrete installatie	
Inclusief terugslagklep en aansluitingen	
Inclusief actief koolstoffilter voor het neutraliseren van geuren	
<b>Aanbevolen afschot tussen sifon en vuilwaterpomp: 3%</b>	

**CODE:** D2UP | EAN 3308815074030  
**PRIJS:** € 529,-

