

PARTICULIEREN

Automatisch werkende pomp.

Zelfreinigende reservoirbodem.

Volledig veilige werking dankzij alarmsysteem.

TOEPASSINGEN

Individueel Commercieel

OPVOERCAPACITEIT

14 m

GARANTIES & UITBREIDINGEN

2 JAAR GARANTIE

SANIFOS® 250

Capaciteit van het reservoir	250 L
Materiaal	Polyethyleen
Ø inlaatzijden	6 inlaten; Ø ext. 50/40/100/110/125
Ø afvoer	• Sanifos® 250 vermaalsysteem: DN 40 (ext. 50 mm) • Sanifos® 250 Vortex: DN 50 (ext. 63)
Ø beluchtingsleiding	2 x Ø ext. 75
Max. vloeistoftemperatuur afvalwater	70°C intermitterend (max. 5 min)
Wateraanvoer	311 mm (met verhoging: 611 mm)
Max. afvoercapaciteit	• Sanifos® 250 vermaalsysteem: 11 m³/h • Sanifos® 250 Vortex: 27 m³/h
Max. hoogte (Q = 0 L/min)	• Sanifos® 250 vermaalsysteem: 14 m • Sanifos® 250 Vortex: 13 m
Max. aanbevolen hoogte	• Sanifos® 250 vermaalsysteem: 11 m • Sanifos® 250 Vortex: 11 m (DN 50)
Activeringssysteem	Vlotter
Niveau AAN/UIT	400/100 mm
Netspanning	220-240 / 50 Hz
Max. opgenomen vermogen	1 500 W
Max. thermisch stroomverbruik	6 A
Thermische beveiliging tegen overbelasting	Ja
Gewicht van het station	38 kg

Codes:

Sanifos 250 met vermaalsysteem:
SANIFOS250 | EAN 3308815074627
Sanifos 250 met Vortex wiel:
SANIFOS250VORTEX | EAN 3308815076157

PROFESSIONALS


- Opvoerinstallatie voor afvalwater, **eenfasig, met vermaalsysteem of Vortex wiel,** volledig uitgerust geleverd.
- Verhoging verkrijgbaar als accessoire, voor meer flexibiliteit bij de installatie.
- Standaard geleverd **met waterdicht afsluitblok (IP68).**






Externe HF-alarm-kast en vlotter (te bevestigen in het reservoir)

Versie met vermaalsysteem of Vortex wiel



Mes ProX K2



Vortex wiel KX v6

