TOEPASSINGEN

Collectief Commercieel

OPVOERHOOGTE

22 m

GARANTIES
& UITBREIDINGEN P.10

2 JAAR GARANTIE

ZehnderPumpen Technology

ZWART WATER

Appartementen, commerciële centra, ziekenhuizen, stations



SANICUBIC® 2 SC


OPVOERINSTALLATIE OP DE VLOER TE PLAATSEN

Toepassingen

- Afvoer van afvalwater van appartementen, bedrijven, ziekenhuizen, scholen etc.
- Instituten die een continue afvoer van afvalwater nodig hebben

Kenmerken

- Reservoir uit polyethyleen
- Pompbehuizing met flens elleboog DN100
- Zijdelingse inlaat DN150
- Extra aansluiting 1 ½ '' voor handmatige diafragmapomp (zie p. 98)
- Sterdriehoek starter voor de 7,5 kW versie (inclusief specifieke bedieningskast)
- Max. watertemperatuur: 55° C (gedurende max. 5 min.)
- Wijze van gebruik S3 - 25%
- Installatie accessoires (kleppen, afsluiters...) (zie p. 98)



MODEL	EAN	ARTIKEL NR.	SYSTEEM	RESERVOIR (L)	NUTTIG VOLUME (L)	U (V)	P1 (W)	P2 (W)
SANICUBIC 2 SC3.0 T	3 308 815 079 073	CUBIC2SC3.0T	Single Channel	1 000	500	400	2x4000	3000
SANICUBIC 2 SC4.0 T	3 308 815 079 080	CUBIC2SC4.0T					2x5500	4000
SANICUBIC 2 SC5.5 T	3 308 815 079 097	CUBIC2SC5.5T					2x6300	5500
SANICUBIC 2 SC7.5 T	3 308 815 079 103	CUBIC2SC7.5T					2x8700	7500

VOORDELEN

Hoge performance: 2 3-fase pompen met single channel waaier.

Groot volume reservoir en bruikbaar volume.

Blokkerings vrije werking: 80 mm vrije doorgang (versie 3,0 & 4,0 kW) of 100 mm (versie 5,5 & 7,5 kW).

Bedieningspaneel inbegrepen bij levering.

Personaliseerbare afmetingen en inlaten, assemblage op locatie mogelijk (reservoir op maat mogelijk tot 20.000 liter).




Inclusief ZPS2 bedieningskast met geïntegreerd alarm (akoestisch en visueel) (zie p. 116)





PS2 bedieningskast voor SC7.5T



SINGLE CHANNEL







FREQUENTIE (HZ)	I MAX (A)	TR/MN	BESCHERMINGS-KLASSE	Q MAX (m³/h)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)	BEDIENINGSKAST	BESCHERMINGS-KLASSE BEDIENING
50-60	2x6,9	1 400	IP 57	120	10	370	ZPS1 pneumatisch	IP 65
	2x11,2			140	13	385		
	2x12,1			160	18	400		
	2x16,9			165	22	425	PS2	IP 54